

TG2460 H

STAMPANTE RICEVUTE/BIGLIETTI 60MM

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Velocità > 140 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Arabo, Thailandese,

Portoghese, Nordico, Cinese e Russo

- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- MTBF > 420.000 ore
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta, quasi fine carta (opzionale)

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- Sistema anti-inceppamento brevettato
- Versione con tear off
- Bocchetta carta illuminata
- Rotolo carta multiposizione
- Ampia capacità rotolo carta: Ø 120 mm
- Disponibile la versione con alimentazione 12 V (TG 1260 II)



VERSIONE TEAR OFF DISPONIBILE

CARATTERISTICHE SOFTWARE

- Driver autoinstallante per Win2000/XP/Vista/7 (+64bit support)
- Driver Linux
- Status monitor remoto
- Loghi e font personalizzabili: LogoMake, FontMake, UpgCePrn



STATUS MONITOR per il monitoraggio remoto della stampante

VERSIONI DISPONIBILI

- Seriale + USB alimentazione 24V con autocutter
- Seriale + USB alimentazione 24V con/senza autocutter (tear off)
- Seriale alimentazione 12V con autocutter
- USB alimentazione 12V con autocutter

APPLICAZIONI PIÙ COMUNI

- Kioski self service
- Sportelli bancari
- Macchine da gioco
- Parcometri
- Sistemi eliminacode
- Distributori automatici

