

PLUS 2

Stampante da Pannello

CUSTOM[®]

Caratteristiche principali

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Stessa meccanica PlusII (compatibile 100%)
- Larghezza carta 58 mm
- Grammatatura carta da 55-70gr/mq
- Dimensioni rotolo Ø 50mm
- Alimentazione 4-7,5Vdc
- Memoria flash interna 4MB per loghi e fonts
- Interfacce: RS232/TTL (selezionabile con switch a levetta), miniUSB
- Codici a barre: 1D, 2D e QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese e Nordico, Cinese (GB18030) e Cirillico
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, sportello aperto (opz.)
- Omologhe UL, CE, FCC



Caratteristiche esclusive

- LED di stato RGB
- Pulsante FEED
- ECO MODE



Linerless capability

Con un solo modello di stampante è possibile stampare su carta adesiva "linerless" o su carta termica standard, consentendo di soddisfare diverse esigenze ed applicazioni.

Opzioni

- Modulo Range esteso 8-42V
- Real Time Clock

Versioni disponibili

- RS232/TTL e miniUSB, 4-7,5 Vdc
- Versione meccanismo (senza scheda elettronica)

Applicazioni più comuni

- Strumenti per officine
- Strumentazioni mediche
- Pannello PC e sistemi di controllo
- Strumenti di pesatura: industriali, portatili
- Controlli antincendio
- Strumenti di sterilizzazione
- Tassametri
- Tachigrafi di camion
- Controllo accessi
- Dispositivi di misurazione: durometro, elettricità ecc...

I dati sono soggetti a modifica senza preavviso

**VIVA
ITALIA**
Top Quality
Made in Italy!

CUSTOM ENGINEERING SPA

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo Parma ITALY - Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701 - info@custom.biz - www.custom.biz